



## TECHNICKÉ PARAMETRY

## TECHNICAL DATA

### Kompresor

### Compressor

## PDP 15 - 2 m<sup>3</sup>/min

Typ / Model	Type / Model		B 100
Jmenovitá výkonnost	Nominal capacity	[m <sup>3</sup> /min]	2
Jmenovitý výtlačný přetlak	Normal discharge overpressure	[ bar ]	7
Nastavení pojišťovacího ventilu	Safety valve setting	[ bar ]	8,6
Teplota pracovního prostředí	Operating ambient temperature	[°C]	-10° ÷ 40°
Max. výstupní teplota	Maximum discharge temperature	[°C]	110°
Systém chlazení	Cooling system		vstřikování oleje / oil injection
Objem olejové náplně kompresoru	Compressor oil filling	[l]	4
Objem olejové náplně převodovky	Transmission oil filling vol.	[l]	0,4
Max. teplota v olejovém systému	Maximum oil system temperature	[°C]	110°
Max. přetlak v olejovém systému	Maximum oil system pressure	[ bar ]	8,6
Výstupní kohouty	Service valves		2 x G 3/4" (KAG3/4")

### Motor

### Engine

### PDP 15

Typ / Model	Type / Model		Perkins 403D-07
Počet válců	Number of cylinders		3
Objem olejové náplně	Engine oil filling	[l]	2,8
Otáčky při zatížení	Speed at full load	[min <sup>-1</sup> ]	3200
Otáčky při odlehčení	Speed at idle	[min <sup>-1</sup> ]	1 900 ±50
Jmenovitý výkon	Nominal power	[kW]	15,3 @ 3600 min <sup>-1</sup>
Jmenovité otáčky	Nominal speed	[min <sup>-1</sup> ]	3600
Objem palivové nádrže	Fuel tank volume	[l]	21
Objem chladicí náplně	Coolant filling	[l]	5
Akumulátor	Battery	[V] / [Ah]	12 / 44

[Zadejte text.]

### Podvozek (brzděný)

### Undercarriage (braked)

### PDP 15

Typ	Type		Knott
Max. přepravní rychlost*	Max. transport speed*	[km]	80*
Max. celková hmotnost	Max. total mass	[kg]	500 / 550
Max. zatížení na nápravu	Max. mass on axle	[kg]	500 / 550
Max. zatížení na závěs	Max. mass on the suspension	[kg]	50 / 50

### Disky a pneumatiky

### Wheels and tyres

### PDP 15

Disky	Wheel discs		4 J x 13 – 100x4 / 4,5 x 13 – 100x4
Pneumatiky	Tyres		145 R13 / 155 R13
Huštění pneumatik	Tyre pressure	[kPa] / [bar]	250 / 2.5

* Max. přepravní rychlost : (max. konstrukční rychlost)	běžné komunikace	80 km/h
Doporučená přepravní rychlost :	Štěrkové cesty	50 km/h
	Polní cesty apod.	30 km/h
	Terén	10 km/h
* Maximum transport speed : (max. underrcarriage design speed)	common roads	80 km/h
Recommended transport speed :	gravel roadways	50 km/h
	dirty tracks	30 km/h
	ground	10 km/h



### OPCE

### OPTION

Olejovač / Tool lubricator	Speciální barva / Special colour		
Závěsné oko / Toowing eye	Filtr pevných částic / DPF Filter		
Závěs na kouli / Ball-hitch (standard)			

[Zadejte text.]

## ROZMĚRY

## DIMENSIONS

